



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

www.ares.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

ODP 333

imprimante de tickets thermiques




Imprimante «splash-proof»
au design carré et compact.

L'ODP 333 d'AURES est une imprimante de tickets thermiques spéciale point de vente à triple interface (dont Ethernet) ; elle se distingue par son design carré compact et sa texture mixte mate et/ou brillante, noire ou blanche.

De petite taille, sa sortie papier frontale assure une bonne protection contre les poussières, miettes et éclaboussures des environnements difficiles (cuisines, restaurants, bars, boulangeries...).

Grâce à sa carte mère basse consommation (certification Energy Star*), elle passe en mode veille automatique dès la première seconde où l'appareil n'est plus en fonctionnement ; la garantie d'une moindre consommation électrique – moins 30% en moyenne – en phase avec les nouvelles exigences environnementales et les Green Technologies.

Elle est parfaitement compatible avec Windows 10.



TOUCH THE DIFFERENCE

ODP 333



- Format ergonomique très compact
- Carte mère basse consommation
- Triple interface : Série RS232 C, USB et Ethernet
- Sortie papier frontale - pour un design « splash-proof»
- Vitesse d'impression 160 mm / sec
- Utilitaire de configuration
- Fournie avec tous ses câbles
- Compatible Windows 10



MODÈLE	ODP 333
Méthode d'impression	thermique directe
Vitesse d'impression	160 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne
Caractères/ligne	Caractère A : 42 colonnes 180 DPI Caractère B : 56 colonnes 180 DPI
Mémoire interne	64 Mo
Carte Mère	Basse consommation Mise en veille automatique: réduction des dépenses électriques de 30% environ
Chargement Papier	automatique

PAPIER THERMIQUE	
Largeur	79,5 mm +/- 0,5 mm
Epaisseur	0,065 - 0,1 mm
Diamètre rouleau	Max 83 mm

CARACTÈRES	
Alphanumériques	95
Extension graphique	128 / 18 pages
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC - A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D :PDF 417, QR Code
Emulation	compatible ESC/POS
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS
Détecteur	fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert
Port(s) tiroir(s) caisse(s)	1 double port (2 tiroirs) - connecteur RJ-11 6 pin
Interfaces	Triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet (non modifiable)
Alimentation	Externe 24V - 2,5 A
Buzzer	intégré

COUPE PAPIER	
Massicot	type guillotine
Max	30 coupes/minute
Type de coupe	partielle ou totale

DIVERS	
MCBF	de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé Durée de vie tête d'impression : 160 km Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ
Températures d'utilisation	5 à 40° C
Humidité	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (P x L x H)	165 x 135 x 105,2 (mm)
Poids	1 kg environ
Coloris	noir ou blanc

Photos et informations non contractuelles, sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2018



CSI.Pos Sàrl
1740 Neyruz
Tél. 026 470 26 27
info@csi-pos.ch